



ถังจวกรปิด



มดตอประตูลูก



มมกับ-เข้า-ออก



ตุ้สมทโทรศัพท



www.fes.in.th



## ไม่ต้องยกหู ก็รู้ว่าใครโทรมา...ด้วย **ES-Series CID**

### Caller ID. PABX


ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กสุดอัจฉริยะ  
สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ธุรกิจ SMEs และบ้านพักอาศัย



Caller ID.



ES-208CID/308CID/616CID



กระบวนการผลิตที่ทันสมัย อุปกรณ์ภายในครบครันด้วยโมดูลประกอบของ  
 ไลน์เครื่องพิมพ์พิมพ์สีของกระบวนการผลิต 308H ขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี  
 Surface Mounting technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรม  
 อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ภายในครบครันทุกชิ้นไม่แพ้ของต่างประเทศ  
 ไลน์การผลิตทั้งหมดใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้  
 เปรียบเทียบและทำการได้ทันทีโดยไม่ต้อง

ES-Series  
Component



## ES-Series (ES-208CID/308CID/616CID) ตู้สาขา ไร้สาย 2-6 สายในจอ 8-16 สายใน สำหรับธุรกิจ ขนาดเล็ก SMEs โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

โมดูลที่รองรับทั้งสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง  
 ภายในจอหรือหน้าจอพร้อมระบบอัตโนมัติในจอ  
 (CASA WITH OGM)

ตัวรับส่งสัญญาณที่สามารรถรองรับได้พร้อม  
 เทคโนโลยีโมดูลของ (CASA Direct Inward Station  
 Access) โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายไฟกระแสหรือพลังงาน  
 500mA และรองรับได้พร้อมทั้งระบบสายทองแดง  
 (CASA Analog) และสายใยแก้วนำแสง (CASA Fiber)  
 ใช้งานได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

ตัวรับส่งสัญญาณที่สามารรถรองรับได้พร้อม  
 เทคโนโลยีโมดูลของ (CASA Direct Inward Station  
 Access) โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายไฟกระแสหรือพลังงาน  
 500mA และรองรับได้พร้อมทั้งระบบสายทองแดง  
 (CASA Analog) และสายใยแก้วนำแสง (CASA Fiber)  
 ใช้งานได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

แสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID) บนหน้าจอ  
 เครื่องโทรศัพท์ที่สามารรถใช้งานได้  
 ES-208-308-616 สามารถรองรับทั้งระบบ  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

เลือกสายโทรศัพท์ที่ประเทศที่ผู้ใช้งานไม่  
 มีสายโทรศัพท์เข้า (EAST COAST ROUTING)  
 ตัวรับส่งสัญญาณที่สามารรถรองรับได้พร้อม  
 เทคโนโลยีโมดูลของ (CASA Direct Inward Station  
 Access) โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายไฟกระแสหรือพลังงาน  
 500mA และรองรับได้พร้อมทั้งระบบสายทองแดง  
 (CASA Analog) และสายใยแก้วนำแสง (CASA Fiber)  
 ใช้งานได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

สามารรถทำการขอตัวรับระบบ ACCOUNT  
 CODE โทรออกได้ไร้สาย  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

การโอนสายประวัติ (TRANSFER)  
 ในจอมีปุ่มโอนสาย  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

ไม่พอสัญชากร  
 สูงถึง 16 เสียง (VOIC  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

ผ่านเครื่องขยายเสียง  
 เครื่องที่ติดตั้งการ  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

ตัวรับส่งผ่านที่สามาร  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

ตัวโปรแกรมระบบกลางวันและกลางคืน (DAY/NIGHT  
 MODE)  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

ตัวรับส่งผ่านที่สามาร  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

โปรแกรม พักสาย ประชุมสาย 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

ตัวรับส่งผ่านที่สามาร  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง

Full set of user Functions เพียงพร้อม  
 ตัวรับส่งผ่านที่สามาร  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

ตัวรับส่งผ่านที่สามาร  
 308H ES-308 สามารถรองรับได้พร้อมทั้ง  
 ขั้วสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง (เช่น โมดูล  
 C.O. Line (C)) โดยที่ระบบสายทองแดงและ  
 สายใยแก้วนำแสงใช้สายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง  
 โดยไม่ต้องใช้โมดูล

อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง



อุปกรณ์เพิ่มเติม



อุปกรณ์ Line Mobile 208-308-616 รองรับได้ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง



VOICEMAX CARD อุปกรณ์บันทึกสายการสนทนาแบบอัตโนมัติ

VOICEMAX CARD อุปกรณ์บันทึกสายการสนทนาแบบอัตโนมัติ

## Specifications

MODEL	ES-208CID	ES-308CID	ES-616CID
Capacity ขนาดคู่สาย	2 C.O.	3 C.O.	6 C.O.
	8 Extensions	8 Extensions	16 Extensions
DISA ระบบโทรเข้าไปยังหมายเลขภายในโดยตรง	•	•	•
OGM-Out Going Message เสียงตอบรับอัตโนมัติ	•	•	•
Conference ประชุมสาย	•	•	•
Account Code ล็อกโทรออกโดยใช้รหัสผ่าน	•	•	•
ตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรออกหรือโทรทางไกล	•	•	•
ต่อเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์	-	-	•
Least Cost Routing เลือกสายโทรออกที่ประหยัดที่สุด	•	•	•
Caller Identifying Display แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ (คู่สายที่ส่งแบบ FSK)	•	•	•
โอนสายประกาศทางเครื่องขยายเสียง (PAGING)	•	•	•
Call Transferring โอนสาย	•	•	•
Call Diversion การฝากสาย	•	•	•
Do not disturb ตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน	•	•	•
Dial Tone Distinctive	•	•	•
Call Hold พักสาย	•	•	•
Music on Hold ดนตรีขณะพักสาย	•	•	•
External Music คัดดนตรีจากภายนอก	•	•	•
Day/Night Service แยกโปรแกรมกลางวันกลางคืน	•	•	•
Last Number Redial หมุนทวนหมายเลขสุดท้าย	•	•	•
Speed Dialing โทรหมายเลขด่วน	•	•	•
Power Failure Transfer ต่อสายตรงกรณีไฟดับ	•	•	•
Remote Maintenance บริการรักษา/ตั้งโปรแกรมระยะไกล	•	•	•
Dimension (WxHxD)	320X220X65 mm.	320X220X65 mm.	320X220X65 mm.

(รายละเอียดจะขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆตามแต่แบบไปโดยไม่มีอะไหล่ที่ทราบล่วงหน้า)

### ES-Series System Connection Diagram

