


BSM

ข้อมูลทางเทคนิค



แรงดันไฟฟ้า AC 220 V 50 Hz
 มอเตอร์ชนิดคอดอล้ำเท้ง
 ความเร็วรอบ 1400/นาที
 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20C + 100C องศาเซลเซียส
 ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ 12 Vdc , 24 Vac
 กำลังไฟฟ้า 600 W
 มอเตอร์ตัดการทำงานที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
 รับน้ำหนักประตูสูงสุด 800 กิโลกรัม
 แผงควบคุม G 10
 เฟืองขับ Z 19
 ความเร็วของประตู/เมตร 12 เมตร / นาที
 อุปกรณ์ป้องกัน Electronic Hi-Amp Auto-Reverse
 มาตรฐานป้องกันอุปกรณ์ภายในเครื่อง IP 44
 รองรับอุปกรณ์เสริม ไฟโตเซลล์, ไฟหัวเสา, อื่น ๆ

ใช้คุ้มจริง ๆ

★ มอเตอร์วิโธ ประตู BSM เป็นมอเตอร์ AC ขนาดกลาง มีความคงทนใช้กับประตูน้ำหนักไม่เกิน 800 กิโลกรัม สามารถเพิ่ม option ได้ ทั้งไฟโตเซลล์ ไฟหัวเสา และอื่นๆ เป็นมอเตอร์ที่ขายดีอันดับต้นๆ ของเมืองไทย มีอะไหล่ครบทุกชิ้น ราคาไม่แพง เหมาะกับเศรษฐกิจยุคประหยัดชนแล้วไม่ค้าง

