



**Executive UPS**  
**Line Interactive with Stabilizer**  
**Complete Technology**  
**Perfect Protection for Professional**

## SZ-Pro Series



**PowView**  
Microsoft, Windows Compatible  
Microsoft, Windows NT Compatible

### Features

- Fully Microprocessor Control  
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์สมบูรณ์
- UPS Power Management and Monitoring Software  
ซอฟต์แวร์จัดการระบบที่ทำงานร่วมกับ UPS เพื่อดูแลระบบ Computer ภายนอก
- Stabilizer Built-in  
ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ปกติโดยอัตโนมัติที่ระดับประตอม
- DC Start (Cold Start)  
สามารถเปิดเครื่องโดยปราศจากแบตเตอรี่
- User Easy Swappable Battery  
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองโดยไม่มีเครื่องมือใดๆ (ในลักษณะปกติ)
- Test / Alarm Mute Switch  
ตัวสวิตช์ระบบตรวจถ่วงน้ำหนัก พอลดแบตเตอรี่ และ ตั้งสัญญาณเตือนเตือน
- Battery Management  
ตรวจสภาพแบตเตอรี่
- Surge & Noise Protection  
พ้องอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดจากและสัญญาณรบกวน
- Output Power More Watt / Full VA  
จ่ายกำลังไฟได้มากกว่า WATT กว่า / เต็ม VA
- Tel. line & Surge Protection Built-in  
ระบบป้องกันไม่ให้เกิดจากสายโทรศัพท์
- LAN LINE & Surge Protection Built-in  
ระบบป้องกันไม่ให้เกิดจากสาย LAN ป้องกันสัญญาณรบกวน
- Automatic No Load Shutdown System  
ระบบอัตโนมัติที่ปิดเครื่องเมื่อไม่มีมีการใช้งาน
- LOAD Level Indicator  
แสดงระดับความถี่ใช้ระบบกำลังไฟที่ระบุค่าที่แน่นอน
- Battery Level Indicator  
แสดงระดับความถี่ใช้งาน และการประจุของแบตเตอรี่

### PowView Intelligent UPS Software

- Schedule System Shutdown and Reboot Automatically.  
ตั้งเวลาปิดเครื่อง Computer โดยอัตโนมัติ
- Schedule System Shutdown and Reboot When Power Fails and Automatic System Reboot After Power Return.  
ตั้งเวลาเปิด / ปิดอัตโนมัติ
- UPS Power Event Log.  
บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของทางไฟฟ้า
- Display and Record Electrical Data  
แสดงและบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าเป็นตัวเลข
- Call Admin When Problems Event.  
สามารถทำระบบเตือนผู้ดูแลระบบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ของทางไฟฟ้า
- Battery Remain Time  
แสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่
- Test and Display Battery Status  
ทดสอบและแสดงสถานะของแบตเตอรี่
- Used Both in Thai / English Version  
ใช้ได้ทั้งภาษาไทย / อังกฤษ



# Products Information


## SZ-Pro Series

### Technical Specifications


MODEL	SZ-501Pro	SZ-801Pro	SZ-1001Pro	SZ-1201Pro	SZ-1501Pro
<b>Input</b>	ภาคไฟฟ้าเข้า				
Voltage	แรงดันไฟฟ้า		220 Vac ± 25 %		
Frequency	ความถี่ไฟฟ้า		50 Hz ± 10%		
<b>Output</b>	ภาคไฟฟ้าออก				
Power Rating	ขนาดกำลังจ่าย	500VA/400W	800VA/640W	1000VA/800W	1200VA/960W   1500VA/1200W
Voltage Stabilizer	แรงดันไฟฟ้าในโหมดปรับแรงดัน				
Voltage Back Up	แรงดันไฟฟ้าในโหมดจ่ายไฟสำรอง				
Frequency	ความถี่ไฟฟ้า				
Wave Form	รูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า		Simulated Sine Wave		
Load Power Factor	สามารถจ่ายโหลดได้ถึง		Power Factor 0.8		
<b>System &amp; Protection</b>	ระบบและการป้องกัน				
System	ระบบการทำงาน				
Over Voltage	การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน				
Under Voltage	การป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก				
Transfer Time	ระยะเวลาในการโยกย้ายแหล่งจ่ายไฟ				
Battery	แบตเตอรี่				
Back up Time	ระยะเวลาในการสำรองไฟ				
Charger	การประจุแบตเตอรี่				
Recharge Time	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่				
Output Protection	การป้องกันไฟฟ้าช็อต				
Overload Protection	การป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง				
Battery Protection	การป้องกัน / ปิดกั้นแบตเตอรี่				
Operating Temperature	อุณหภูมิ				
Operating Humidity	ความชื้น				
Audible Noise	ความดังของเสียงขณะเครื่องทำงาน				
<b>Surge &amp; Noise Protection</b>	การป้องกันไฟกระชากและสัญญาณรบกวน				
Clamping Voltage	ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อของอุปกรณ์ป้องกัน				
Power Dissipation	การกินกำลังงานไฟกระชาก				
Energy Dissipation	การกินกำลังงานไฟกระชาก				
Audible Noise	เสียงรบกวน				
Attenuation	ความสามารถในการลดทอนสัญญาณรบกวน				
<b>Smart Feature &amp; Indicator</b>	คุณสมบัติพิเศษและส่วนแสดงผล				
Intelligent Interface	การเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์				
Tel. Line Protection	การป้องกันสายโทรศัพท์				
LAN Interface Port	การเชื่อมต่อสาย LAN				
Test Switch	ปุ่มทดสอบการใช้งาน				
Alarm	สัญญาณเตือน				
Indicator	ไฟแสดงผล				
Load Level	ไฟแสดงระดับการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน				
Batt Level	ไฟแสดงระดับการใช้งานของแบตเตอรี่				
Replace Battery	ไฟแสดงสถานะเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่				
<b>Dimension</b>	มิติของเครื่อง				
Size (h*w*d, cm)	ขนาดสูง*กว้าง*ยาว, ซม.)	16.5x10x36	20x11.8x41.5	20x11.8x41.5	20x11.8x41.5
Weight (kg)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	8.2	16	20	21

Specifications are subject to change without prior notice.

### Display



FRONT VIEW



BACK VIEW

- Line
- On/Off
- Over Load
- Shutdown / Fault
- Replace Bat
- Test / Alarm Mute Switch
- Load Level
- Battery Level
- Power On / Off

- Surge Protection
- Output for Printer Protection
- Input & Fuse Protection
- RS 232 Interface Port
- Output Type

